

DUPLEX 2205 Premium

Configurado



GAMA PREMIUM




Utilidad:



A.C.S



Solar



Ventajas:

- Acumulador de doble envoltante fabricado con material de alta calidad en acero inoxidable **dúplex 2205**
- Especialmente **diseñado para equipos termosifones**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Acumulador más ligero que un vitrificado, en muchas ocasiones podemos ahorrarnos el uso de la grúa, reduciendo el coste de la instalación.
- Incorpora un difusor** para mejorar la estratificación del equipo.
- Aislamiento de 40 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Clasificación energética B para los modelos de 150 y 200L.**
- Garantía de 10 años.**

Modelos:

- Horizontal 150L hasta 300L.

Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia

Características técnicas:

Modelo	HDI 150 PREMIUM	HDI 200 PREMIUM	HDI 300 PREMIUM
Código	2052302	2052303	2052304
Instalación	Horizontal		
Supf intercambiador [m2]	0,49	0,49	0,90
Volumen primario[l]	5	5	7
Presión max. intercambiador	3 bar		
Capacidad[l]	150	190	280
Resistencia(opcional)	Titanio 1500W	Titanio 3000 W	
Presión máxima	8 bar		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m ³		
Protección acumulador	No la necesita		
Diámetro[mm]	560	560	560
Longitud [mm]	1074	1304	1774
Peso en vacío [kg]	38	46	63
Material calderín	Acero inoxidable Duplex 2205		